

# HPC

Toto inteligentné a flexibilné riadiace riešenie kombinuje modularitu obľúbenej riadiacej jednotky Pro-C™ s výkonom softvéru Hydrawise™.

Vyskúšajte softvér Hydrawise ešte dnes na stránke [hydrawise.com](http://hydrawise.com).

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
  - Konvenčné zapojenie od 4 do 23 sekcií
  - Možnosť hybridného dekodéra EZ pre celkovo až 32 sekcií (max. 28 sekcií v prípade dvojitých zapojení)
- Štandardné možnosti programovania podporujú 6 nezávislých zavlažovacích programov a 6 časov spustenia zavlažovania na program
- Rozšírené programovanie umožňuje programovať zavlažovanie pre jednotlivé stanice a podporuje celkovo 6 časov spustenia zavlažovania
- 2 vstupy na pripojenie senzorov určené na použitie s akýmkoľvek senzormi Klik a meračom prietoku HC
- 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- Podpora Wi-Fi na rýchle pripojenie k softvéru Hydrawise
- 7 cm plnofarebný dotykový displej na jednoduché programovanie priamo na ovládacom paneli
- Integrovaný prúdový senzor na rozpoznanie poruchy vodiča a výstrahy

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pásmo), 802.11 b/g/n, 20 MHz
- Podporované bezpečnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS
- Certifikáty: IP44 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Voliteľné príslušenstvo Bezdrôtový merač prietoku HC umožňuje bezdrôtové monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrawise

HPC	
Model	Popis
HPC-400	Základný model so 4 sekciami, plastová nástenná skrinka, 120 V str. s káblom a zástrčkou pre USA
HPC-401-E	Základný model so 4 sekciami, plastová nástenná skrinka, 230 V str. s káblom a zástrčkou pre Európu
HPC-401-A	Základný model so 4 sekciami, plastová nástenná skrinka, 230 V str. s káblom a zástrčkou pre Austráliu
HPC-FP	Čelný panel na dodatočné vybavenie systémom Hydrawise pre riadiace jednotky Pro-C (marec 2014 alebo novšie modely)

ROZŠÍRENIE POČTU SEKCIÍ SÉRIE PC	
Model	Popis
PCM-300	Zásuvný rozširovací modul pre 3 sekcie
PCM-900	Zásuvný rozširovací modul pre 9 sekcií
PCM-1600	Zásuvný rozširovací modul pre 16 sekcií
PC-DM	Výstupný dekodérový modul EZ




### HPC

(plastový vnútorný/vonkajší model)  
Výška: 22,9 cm  
Šírka: 25,4 cm  
Hĺbka: 11,4 cm



### Čelný panel HPC

### Kompatibilita:



**Merač  
Prietoku HC**  
Strana 158



**Diaľkové Ovládanie  
ROAM**  
Strana 146  
**Diaľkové Ovládanie  
ROAM XL**  
Strana 147



**Dekodérový  
Systém EZ**  
Strana 142



### Smart WaterMark

Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody