

MINI-CLIK™

Aby sa predišlo plytvaniu vodou, tento senzor zastaví plánované zavlažovanie, keď zistí, že padlo predvolené množstvo zrážok.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Keď senzor rozpozná zrážky od 3 mm do 19 mm, automaticky vypne zavlažovanie
- Odolnosť proti nečistotám umožňuje spoľahlivú prevádzku bez nežiaducich výpadkov
- Súprava bezdrôtového senzora zjednodušuje inštaláciu*
- Technológia Quick Response™ chráni rastliny rýchlejším odstavením systému*
- Integrovaná funkcia ochrany pred zamrznutím odstaví prevádzku systému pri 3 °C, aby chránila rastliny a predišla tvorbe ľadu na chodníkoch*
- Bezúdržbová konštrukcia s integrovanou batériou pre bezdrôtové modely
- Kompatibilné s väčšinou zavlažovacích jednotiek (v normálnom stave rozopnuté alebo zopnuté)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Technológia Quick Response* (ak je povolená):
 - Vypnutie zavlažovacieho systému: približne po 2 až 5 minútach
 - Deaktivácia funkcie: približne 4 hodiny za suchého a snežného počasia
 - Deaktivácia funkcie pri úplnom zmáčaní: približne 3 dni za suchého a snežného počasia
- Spínací prúd u všetkých modelov (24 V str.): 3 A
- K modelom s pevným pripojením je priložený 7 m kábel s prierezom 0,5 mm², ktorý vyhovuje klasifikácii UL
- Prevádzková frekvencia bezdrôtového modelu: 433 MHz
- Dosah bezdrôtového modelu: 243 m od senzora k prijímaču (priama viditeľnosť)
- Údaje z jedného bezdrôtového senzora možno poslať do viacerých bezdrôtových prijímačov
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Záručná doba: 5 rokov

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap pre modely s pevným pripojením (súčasť súpravy WM-CLIK)
- Kryt bezdrôtového senzora s montážou na povrchy alebo stožiar odolný voči vandalom (senzor objednáte samostatne)
- Kryt bezdrôtového prijímača odolný voči vandalom na montáž na podstavec (senzor objednáte samostatne)

* Iba bezdrôtový senzor Mini-Clik

| MINI-CLIK | |
|--------------|--|
| Model | Popis |
| MINI-CLIK | Senzor Mini-Clik |
| MINI-CLIK-NO | Senzor Mini-Clik, spínač v normálnom stave rozopnutý |
| MINI-CLIK-C | Senzor Mini-Clik s uchytením na rúrku |
| SG-MC | Senzor Mini-Clik v ochrannom kryte na senzor z nehrdzavejúcej ocele |
| WM-CLIK | Bezdrôtový senzor Mini-Clik, prijímač a konzola na uchytenie na odkvap |
| WS-GUARD | Kryt bezdrôtového senzora s montážou na povrchy alebo stožiar odolný voči vandalom |
| WR-GUARD | Kryt bezdrôtového prijímača odolný voči vandalom na montáž na podstavec |

Senzor: **Dážď, mráz**



Senzor Mini-Clik s Pevným Pripojením
(s montážnou konzolou)
Výška: 5 cm
Dĺžka: 15 cm
Šírka: 2,5 cm



Senzor Mini-Clik s Pevným Pripojením
(so skrinkou z nehrdzavejúcej ocele)
Výška: 13,9 cm
Dĺžka: 7,6 cm
Šírka: 10,1 cm



Senzor Wireless Mini-Clik
(s montážnou konzolou)
Výška: 7,6 cm
Dĺžka: 20 cm
Šírka: 2,5 cm



Bezdrôtový Prijímač
(s doplnkami na montáž na stenu)
Výška: 10 cm
Dĺžka: 8 cm
Šírka: 3 cm



Schránka na Bezdrôtový Senzor
(s doplnkami na montáž)
Výška: 7 cm
Dĺžka: 9,5 cm
Šírka: 3,2 cm



Schránka na Bezdrôtový Prijímač
(s montážnou konzolou)
Výška: 12,7 cm
Dĺžka: 10,2 cm
Šírka: 3,2 cm

Kompatibilita:



Vodotesný Konektor
Strana 145



Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody (len WM-CLIK)