

PRO-HC

Túto odolnú a cenovo dostupnú riadiacu jednotku profesionálnej úrovne s podporou Wi-Fi môžete používať pre aplikácie v oblasti rezidenčných a málo využívaných komerčných plôch.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 6, 12 alebo 24 (pevné modely)
- Štandardné možnosti programovania podporujú 6 nezávislých zavlažovacích programov a 6 časov spustenia zavlažovania na program
- Rozšírené programovanie umožňuje programovať zavlažovanie pre jednotlivé sekcie a podporuje celkovo 6 časov spustenia zavlažovania
- 2 vstupy na pripojenie senzorov určené na použitie s akýmkoľvek senzormi Klik a meračom prietoku HC
- 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- Podpora Wi-Fi na rýchle pripojenie k softvéru Hydrowise™
- 7 cm plnofarebný dotykový displej na jednoduché programovanie priamo na ovládacom paneli
- Integrovaný prúdový senzor na rozpoznanie poruchy vodiča a výstrahy

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pásmo), 802.11 b/g/n, 20 MHz
- Podporované bezpečnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS
- Certifikáty: IP44 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Voliteľné príslušenstvo Bezdrôtový merač prietoku HC umožňuje bezdrôtové monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrowise

Vyskúšajte softvér Hydrowise ešte dnes na stránke hydrowise.com.



Pro-HC

(vnútorná/vonkajšia)
Výška: 22,8 cm
Šírka: 25 cm
Hĺbka: 10 cm


PRO-HC - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1	Model	2	Transformátor	3	Príslušenstvo
	PHC-6 = Riadiaca jednotka pre 6 sekcií	00 = 120 V str.		(prázdne) = americký kábel a koncovka	
	PHC-12 = Riadiaca jednotka pre 12 sekcií	01 = 230 V str.		E = 230 V str. s káblom a zástrčkou pre Európu	
	PHC-24 = Riadiaca jednotka pre 24 sekcií			A = 230 V str. s káblom a zástrčkou pre Austráliu	

Príklad:

PHC-2400 = 24 sekcií, plastová nástenná skrinka, 120 V str. s káblom a zástrčkou pre USA
PHC-1201-E = 12 sekcií, plastová nástenná skrinka, 230 V str. s káblom a zástrčkou pre Európu

Kompatibilita:



**Merač
Prietoku HC**
Strana 158



**Senzor
Soil-Clik™**
Strana 157



**Senzor
Rain-Clik™**
Strana 154



Smart WaterMark

Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody