

RAIN-CLIK™

Aby sa predišlo plynutiu vodou, integrovaná technológia Quick Response™ okamžite zastaví zavlažovanie, keď začne pršať.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Technológia rýchlej odozvy s okamžitým vypnutím za dažďa
- Model s rozpoznávaním mrazu odstaví systém pri teplote 3 °C
- Súprava bezdrôtového senzora zjednodušuje inštaláciu
- Bezúdržbová konštrukcia s integrovanou batériou pre bezdrôtové modely
- Nastaviteľný vetrací prstenec umožňuje skrátiť alebo predĺžiť rýchlosť deaktivácie
- K bezdrôtovým modelom je priložený adaptér na uchytenie na odkvap a stenu
- Kompatibilné s väčšinou zavlažovacích jednotiek (v normálnom stave rozopnuté alebo zopnuté)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Technológia rýchlej odozvy:
 - Deaktivácia zavlažovacieho systému: približne po 2 až 5 minútach
 - Deaktivácia funkcie Quick Response: približne 4 dni za suchého a slnečného počasia
 - Deaktivácia pri úplnom zmáčaní: približne 3 dni za suchého a slnečného počasia
- Spínací prúd u všetkých modelov (24 V str.): 3 A
- K modelom s pevným pripojením je priložených 7 m kábla s prierezom 0,5 mm², ktorý vyhovuje klasifikácii UL
- Prevádzková frekvencia bezdrôtového modelu: 433 MHz
- Dosah bezdrôtového modelu: 243 m od senzora k prijímaču (priama viditeľnosť)
- Údaje z jedného bezdrôtového senzora možno poslať do viacerých bezdrôtových prijímačov
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Záručná doba: 5 rokov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Voliteľná konzola na uchytenie na odkvap pre modely s pevným pripojením (súčasť súpravy WR-CLIK)
- Kryt bezdrôtového senzora s montážou na povrchy alebo stožiar odolný voči vandalom (senzor objednáte samostatne)
- Kryt bezdrôtového prijímača odolný voči vandalom na montáž na podstavec (senzor objednáte samostatne)

RAIN-CLIK	
Model	Popis
RAIN-CLIK	Senzor Rain-Clík s pevným pripojením
RAIN-CLIK-NO	Senzor Rain-Clík s pevným pripojením, spínač v normálnom stave rozopnutý
RFC	Senzor Rain-Clík/Freeze-Clík s pevným pripojením
WR-CLIK	Bezdrôtový senzor Rain/Freeze-Clík s prijímačom a konzolou na uchytenie na odkvap
WS-GUARD	Kryt bezdrôtového senzora s montážou na povrchy alebo stožiar odolný voči vandalom
WR-GUARD	Kryt bezdrôtového prijímača odolný voči vandalom na montáž na podstavec

Senzor: **Dážď, mraz**



Senzor Rain-Clík s Pevným Pripojením
(s montážnou konzolou)
Výška: 6 cm
Dĺžka: 18 cm
Šírka: 2,5 cm



Konzola na Uchytenie Senzora na Odkvap
Výška: 1,2 cm
Dĺžka: 7,6 cm
Šírka: 1,2 cm



Bezdrôtový Senzor Rain-Clík
(s montážnou konzolou)
Výška: 7,6 cm
Dĺžka: 20 cm
Šírka: 2,5 cm



Bezdrôtový Prijímač
(s doplnkami na montáž na stenu)
Výška: 8 cm
Dĺžka: 10 cm
Šírka: 3 cm



Kryt Bezdrôtového Senzora
(s montážnou konzolou)
Výška: 7 cm
Dĺžka: 9,5 cm
Šírka: 3,2 cm



Kryt Bezdrôtového Prijímača
(s montážnou konzolou)
Výška: 12,7 cm
Dĺžka: 10,2 cm
Šírka: 3,2 cm

Kompatibilita:



Vodotesný Konektor
Strana 145



Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody