

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ROAM

Pohodlné ovládanie riadiacej jednotky na diaľku pomocou tohto ručného bezdrôtového diaľkového ovládača.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompatibilita s riadiacimi jednotkami Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 a staršími riadiacimi jednotkami ACC a I-Core™ umožňuje riadenie na diaľku pri projektoch akejkoľvek veľkosti
- Ručné spustenie jednotlivých sekcií alebo programov na rýchlu kontrolu pri údržbe a odstraňovaní porúch
- Dostupných 128 programovateľných adries zabraňuje ovládaniu inými diaľkovými ovládačmi v tesnej blízkosti
- Programovateľná doba zavlažovania od 1 do 90 minút, nedôjde k prepísaniu programu pravidelného automatického zavlažovania
- Ručné ovládanie až 240 sekcií zabezpečuje flexibilitu pre väčšie projekty

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dosah: 300 m od vysielateľa k prijímaču
- Napájanie vysielateľa: 4 batérie typu AAA (priložené)
- Napájanie prijímača: 24 V str., 0,010 A
- Prevádzková frekvencia systému: 433 MHz
- Inštalácia káblového zväzku SmartPort™: maximálne 15 m od riadiacej jednotky
- Schválenia FCC, CE a UKCA na použitie v USA a medzinárodne
- Záručná doba: 2 roky



Vysielateľ a Prijímač ROAM XL

Výška: 18 cm
Šírka: 6 cm
Hĺbka: 3 cm



Káblový Zväzok SmartPort

Diaľkové ovládače Hunter vyžadujú inštaláciu káblového zväzku SmartPort, ktorý je pripojený ku koncovkám na riadiacej jednotke, a umožňuje rýchle pripojenie k akémukoľvek prijímaču Hunter.

Nástenný Držiak pre Káblový Zväzok SmartPort

Obj. č. 258200

ROAM	
Model	Popis
ROAM-KIT	Priložený vysielateľ, prijímač, káblový zväzok SmartPort® a 4 batérie typu AAA
ROAM-R	Prijímač
ROAM-TR	Priložený vysielateľ a 4 batérie typu AAA

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Model	Popis
ROAM-WH	Káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 1,8 m)
ROAM-SCWH	Tienený káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 7,6 m)
258200	Nástenný držiak pre káblový zväzok SmartPort

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE ROAM XL

Doplňte projekty akejkoľvek veľkosti o profesionálne diaľkové ovládanie bez potreby licencie pomocou tohto diaľkového ovládača na dlhé vzdialenosti.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompatibilita s riadiacimi jednotkami Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 a staršími riadiacimi jednotkami ACC a I-Core™ umožňuje riadenie na diaľku pri projektoch akejkoľvek veľkosti
- Ručné spustenie jednotlivých sekcií alebo programov na rýchlu kontrolu pri údržbe a odstraňovaní porúch
- Dostupných 128 programovateľných adries zabraňuje ovládaniu inými diaľkovými ovládačmi v tesnej blízkosti
- Programovateľná doba zavlažovania od 1 do 90 minút, nedôjde k prepísaniu programu pravidelného automatického zavlažovania
- Ručné ovládanie až 240 sekcií zabezpečuje flexibilitu pre väčšie projekty
- Robustný vysielač odolný voči vode je vybavený veľkým LCD displejom, ovládacími tlačidlami a kontrolkou životnosti batérie

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dosah: 3 km od vysielača k prijímaču (priama viditeľnosť)
- Napájanie vysielača: 4 batérie typu AAA (priložené)
- Napájanie prijímača: 24 V str., 0,010 A
- Prevádzková frekvencia systému: 27 MHz
- Inštalácia káblového zväzku SmartPort™: maximálne 15 m od riadiacej jednotky
- Schválenie FCC (nie je dostupné v EÚ a niektorých iných krajinách; skontrolujte miestne predpisy)
- Záručná doba: 3 roky



Vysielač A Prijímač ROAM XL

(bez antény)
Výška: 16 cm
Šírka: 8 cm
Hĺbka: 3 cm



Káblový Zväzok SmartPort

Diaľkové ovládače Hunter vyžadujú inštaláciu káblového zväzku s konektorom SmartPort, ktorý je pripojený ku konektorom na riadiacej jednotke, a umožňuje rýchle pripojenie k akémukoľvek prijímaču Hunter.



Nástenný Držiak pre Káblový Zväzok SmartPort

Obj. č. 258200

ROAM XL	
Model	Popis
ROAMXL-KIT	Priložený vysielač, prijímač, káblový zväzok SmartPort, 4 batérie typu AAA a plastový prenosný kufrík
ROAMXL-R	Prijímač (vrátane káblového zväzku SmartPort)
ROAMXL-TR	Priložený prenosný vysielač a 4 batérie typu AAA

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Model	Popis
258200	Nástenný držiak pre káblový zväzok SmartPort
ROAM-WH	Káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 1,8 m)
ROAM-SCWH	Tienený káblový zväzok SmartPort (dĺžka: 7,6 m)
ROAMXL-EXT	Súprava na predĺženie antény ROAM XL (priložený 7,6 m kábel a doplnky na montáž)