

X-CORE™

Táto jednoduchá a intuitívna riadiaca jednotka, ktorá je ideálna pre rodinné domy a základné rezidenčné systémy, poskytuje základné funkcie zavlažovania s pohodlnými doplnkovými možnosťami na inteligentné nastavenie zavlažovania a diaľkové ovládanie.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 2, 4, 6 alebo 8 (pevné modely)
- Samostatné vnútorné a vonkajšie modely pre rôzne prostredia inštalácie
- 3 automatické programy so 4 časmi spustenia na program a až 4-hodinovým časom prevádzky na sekciu
- Pridajte senzor Solar Sync™ a šetrite vodou v závislosti od miestnych poveternostných podmienok
- Technológia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Skrytie programov umožňuje nechať pre zjednodušenie zobrazovať 1 program a 1 čas spustenia
- Ochrana proti skratu deteguje poškodené vodiče a vynechá sekciu bez poškodenia systému
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami prispôsobené pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Vsakovacie cykly zabraňujú plynutiu vodou a odtečeniu vo svahovitých oblastiach a na ubitej pôde
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty: Plast IP54 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

X-CORE - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Transformátor	3	Vnútorný/ Vonkajší Model	4	Koncovka
	XC-2 = 2 sekcie (iba vnútorný model)		00 = 120 V str.		(prázdne) = Vonkajší model		(prázdne) = americká koncovka
	XC-4 = 4 sekcie		01 = 230 V str.		i = Vnútorný model		E = pripojenia, bez koncovky
	XC-6 = 6 sekcií						A = Austrálska koncovka
	XC-8 = 8 sekcií						

Príklady:

XC-801i-E = Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, nástenný adaptér 230 V str. pre Európu, do interiéru
XC-801-A = Riadiaca jednotka pre 8 sekcií, interný transformátor 230 V str., do exteriéru s koncovkou pre Austráliu



Plastový Vnútorný Model

Výška: 16,5 cm
Šírka: 14,6 cm
Hĺbka: 5 cm



Plastový Vonkajší Model

Výška: 22 cm
Šírka: 17,8 cm
Hĺbka: 9,5 cm

Kompatibilita:



**Senzor
Solar Sync
Strana 156**



**Diaľkové Ovládanie
ROAM
Strana 146**



**Senzor
Soil-Clik
Strana 157**

**Diaľkové Ovládanie
ROAM XL
Strana 147**



Smart WaterMark

Pri použití so senzorom Solar Sync sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody