

X2™

Táto riadiaca jednotka s možnosťou online prístupu ponúka technológiu Rapid Programming™ a podporuje vylepšené funkcie na úsporu vody.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 4, 6, 8 alebo 14 (pevné modely)
- Riadiaca jednotka s podporou Wi-Fi automaticky spravovaná softvérom Hydrowise™
- Podsvietený displej umožňuje optimálnu viditeľnosť pri akomkoľvek osvetlení
- 3 flexibilné programy po štyri časy spustenia, max. 6 hodín zavlažovania
- Technológia QuickCheck™ poskytuje jednoduchú diagnostiku poškodených vodičov v teréne
- Možnosť skrytia programov umožňuje nechať pre zjednodušenie zobrazovať jeden program a jeden čas spustenia
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Ochrana proti skratu deteguje poškodené vodiče a vynechá sekciu bez poškodenia systému
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Vsakovacie cykly zabraňujú plynutiu vodou a odtečeniu vo svahovitých oblastiach a na ubitej pôde
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu aktualizáciu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstupy na pripojenie senzorov: 1
- Certifikáty (riadiaca jednotka): Plastová IP55 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky



X2
Výška: 23 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 10 cm

Kompatibilita:



Softvér
Hydrowise
Strana 114



Diaľkové
Ovládanie ROAM
Strana 146
Diaľkové
Ovládanie ROAM
XL
Strana 147



Senzor
Rain-Click™
Strana 154

X2 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3		
1	Model	2 Transformátor
	X2-4 = 4 sekcie	00 = 120 V str.
	X2-6 = 6 sekcií	01 = 230 V str.
	X2-8 = 8 sekcií	
	X2-14 = 14 sekcií	

Príklady:

X2-1401-E = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. bez koncovky
X2-1401-A = Riadiaca jednotka pre 14 sekcií, interný transformátor 230 V str. s austrálskou koncovkou

3 Koncovka

(prázdne) = americká koncovka
E = Európske pripojenia, bez koncovky
A = Austrálska koncovka



Smart WaterMark

Pri použití s modulom WAND sa považuje za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Hunter Industries je na základe licencie. Amazon Alexa je ochranná známka spoločnosti Amazon.com Inc. alebo jej pridružených spoločností. Control4 je registrovaná ochranná známka spoločnosti Control4 Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. HomeSeer je ochranná známka spoločnosti HomeSeer Technologies LLC.

WAND PRE X2™

Táto možnosť rozšírenia o Wi-Fi vybaví riadiace jednotky X2 možnosťami spravovania na diaľku z akéhokoľvek miesta prostredníctvom internetového pripojenia.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Jednoduchý Wi-Fi modul umožňuje diaľkové riadenie zavlažovania pomocou ľubovoľnej riadiacej jednotky X2
- Technológia WAND umožňuje jednoduchú online správu zavlažovania a dokáže upozorniť na stav riadiacej jednotky a chybné zapojenie vodičov
- Štandardné programovanie umožňuje vytvoriť 3 nezávislé programy so 6 časmi spustenia na program a maximálnou dobou zavlažovania 24 hodín
- Technológia Rapid Programming™ umožňuje odosielať predprogramované harmonogramy do ľubovoľnej riadiacej jednotky X2 v priebehu niekoľkých sekúnd, takže úlohy zvládnete rýchlejšie
- Technológia Predictive Watering™ umožňuje presné nastavenie množstva vody pre dosiahnutie maximálnych úspor
- Kompatibilita s technológiami domácej automatizácie Amazon Alexa™, Control4® a HomeSeer™ umožňuje jednoduché centralizované hlasové ovládanie zavlažovacieho systému
- Konfigurácia Bluetooth Wi-Fi alebo pripojenie pomocou tlačidla WPS zjednodušuje pripojenie k bezdrôtovej sieti
- Modul WAND sa predáva samostatne od riadiacej jednotky X2

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Flexibilné možnosti konfigurácie: Pripojenie prostredníctvom Bluetooth® Wi-Fi tetheringu, Wi-Fi Direct alebo tlačidla WPS
- Bluetooth 5.0
- Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pásmo), 802.11 b/g/n, 20 MHz
- Podporované bezpečnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

Vyskúšajte softvér Hydrowise ešte dnes na stránke hydrowise.com.



Modul WAND s Funkciou Bluetooth a Wi-Fi

Výška: 2 cm
Šírka: 5 cm
Hĺbka: 5 cm



WAND Modul Nainštalovaný v Riadiacej Jednotke X2

Kompatibilita:



**Riadiaca
Jednotka X2**
Strana 117



**Diaľkové Ovládanie
ROAM**
Strana 146
**Diaľkové
Ovládanie ROAM XL**
Strana 147



**Senzor
Rain-Clik™**
Strana 154



Smart WaterMark

Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akéhokoľvek použitia týchto značiek spoločnosťou Hunter Industries je na základe licencie. Amazon Alexa je ochranná známka spoločnosti Amazon.com Inc. alebo jej pridružených spoločností. Control4 je registrovaná ochranná známka spoločnosti Control4 Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. HomeSeer je ochranná známka spoločnosti HomeSeer Technologies LLC.

INŠTALÁCIA WAND

