

XC HYBRID

S touto úspornou riadiacou jednotkou napájanou z batérie alebo solárneho panela môžete efektívne spravovať zavlažovanie na miestach, kde nie je dostupná elektrická sieť.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 6 alebo 12 (pevné modely)
- 3 možnosti napájania: striedavé napätie, batéria alebo solárny panel kompatibilný s prirodzeným svetlom
- Skrinka z nehrdzavejúcej ocele chráni pred vandalizmom
- 3 programy, každý 4 časy spustenia, max. 4 hodiny zavlažovania
- Pamäť Easy Retrieve™ slúži na zálohovanie celého harmonogramu zavlažovania
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania
- Solárne panely zaisťujú bezúdržbovú prevádzku
- Pripevnenie na rovné povrchy alebo kovové stĺpy

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Plastový model na šesť 1,5 V alkalických batérií typu AA
- Model z nehrdzavejúcej ocele na šesť 1,5 V alkalických batérií typu C
- Solárny model z nehrdzavejúcej ocele pracuje so solárnym panelom s kapacitou 800 mAh a nabíjacím článkom
- K solárnemu panelu je pripojených 12 m kábla na priame uloženie do zeme
- Vzdialenosť riadiacej jednotky od solárneho panela: max. 30 m, kábel na priame uloženie do zeme s prierezom 1 mm²
- Všetky modely podporujú voliteľný 24 V str. nástenný adaptér:
 - 120 V str., obj. č. 526500
 - 230 V str. pre Austráliu, obj. č. 545500
 - 230 V str. pre Európu, obj. č. 545700
- Funguje s bistabilnými cievkami na jednosmerné napätie Hunter; **pozri stranu 103**
- Výstup sekcie: 9 – 11 V js.
- Výstup P/MV: 9 – 11 V js.
- Vstupy na pripojenie senzora: 1 (len vietor, dážď alebo mráz s pevným pripojením)
- Certifikáty: plastový model IP54 (vonkajší), model z nehrdzavejúcej ocele IP24 (vonkajší), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

XC HYBRID	
Model	Popis
XCH-600	Riadiaca jednotka na batériu pre 6 sekcií
XCH-600-SS	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií
XCH-600-SSP	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 6 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom
XCH-1200	Riadiaca jednotka na batériu pre 12 sekcií
XCH-1200-SS	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií
XCH-1200-SSP	Riadiaca jednotka z nehrdzavejúcej ocele pre 12 sekcií, s nainštalovaným solárnym panelom
DCREL2	Reléový bistabilný spínač so senzorom pre čerpadlá
458200	Bistabilná cievka na jednosmerné napätie (pre všetky ventily Hunter)



Plast
Výška: 22 cm
Šírka: 18 cm
Hĺbka: 10 cm



Nehrdzavejúca Oceľ
Výška: 25 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 11 cm



Nehrdzavejúca Oceľ, Solárny Panel
Výška: 27 cm
Šírka: 19 cm
Hĺbka: 11 cm




SPXCH
Súprava solárneho panela (voliteľné)
Výška: 8 cm
Dĺžka: 25 cm
Šírka: 8 cm



XCHSPOLE
Súprava na uchytenie na stĺp (voliteľné)
Výška: 1,2 m

Kompatibilita:



Senzor Mini-Clik™
Strana 155

MAXIMÁLNA DĹŽKA VODIČOV

Prierez vodiča	Max. dĺžka
1,0 mm ²	168 m
1,2 mm ²	265 m
1,6 mm ²	420 m
2,0 mm ²	670 m